



# ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТИВОАЛЛЕРГЕННЫХ ВСТРОЕННЫХ СИСТЕМ ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ DuoVac (КАНАДА)

DUO VAC МИРОВОЙ ЛИДЕР ПРОДАЖ 14 КРАТНЫЙ ПРИЗЕР ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



197343, Россия, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, 20, литер А, оф. 17 mgulaev@nou-hau.ru тел (812) 333-0-467

гарантия на систему - 5 лет

гарантия на двигатель - 10 лет

гарантия надежности двигателя - 30 лет (1500 часов + 2500 часов)

Вводится с ноября 2010 года

Canada Montreal 40 Лет Успеха

United States Patent

ЮБИЛЕЙ 2007

Двигатель LAMB ELECTRIC США - патент

Температура эксплуатации ± 40°С комплектуются накладной пневморозеткой

Ultra-Fresh AMETEK

Все двигатели DuoVac ручной сборки. Двигатель серии - Industrial Professional Vacuum (Profivac).  
Класс двигателя – высокоскоростной, большой мощности (min 600 airW) DUO Force (патент) низкошумовой с периферийной системой отвода воздуха Bay Pass, охлаждение независимое, с системой DUO Life (патент) – 30 лет безотказной работы.

Воздух из агрегатов можно выводить в вентканал. Антибактериальная система фильтрации Duo Fibre Quick (патент) – удерживает микрочастицы пыли 0.1 микрона. Корпус силового агрегата – высокой надежности, небьющийся, антистатичный, предотвращает образование царапин, материал алюминий. Контейнер для мусора спец. назначения Oval DuoMax (патент) большой емкости – усиливает мощность системы на 20 %

Все модели силовых агрегатов DUOVAC - это влажная, сухая уборка, мощный пылесос и оборудованы: **ТОРНАДО - ДВОЙНОЙ ЦИКЛОН**  
Eff. @ 0,1mc Super Cyclone PRO & washable filter «Ultra-Fresh\*» Противоаллергенной Системой Фильтрации 0.1 микрона - удерживает табачный дым - DuoFib™ патент  
System "Soft Start and Stop" of Engine Системой Плавного Старта и Плавной Остановки двигателя Системой защиты от перегрева Системой безопасности

DuoVac "ЭКСКЛЮЗИВ" серия "Умный Пылесос"				DuoVac "ПРЕМИУМ" серия "Умный Пылесос"				DuoVac "ПРЕСТИЖ" серия "Умный Пылесос"				DuoVac "КОМФОРТ" серия "Умный Пылесос"					
Silentium®		VIP Delux AIR™		Signature™				VIP Signature™		Symphonia™		VIP Symphonia™		SimpliCl-T™		VIP AIR™	
система индикации контроля DUO Led Status				корпус изготовлен из алюминия				система индикации контроля DUO Led Status				система индикации контроля DUO Led Status					
глушитель не нужен - система DUO Acoustic				гипоаллергенные с постоянным контейнером													
проводная 24 В или радио беспроводная WIFI				проводная 24 В или радио беспроводная WIFI				проводная 24 В или радио беспроводная WIFI				проводная или радио беспроводная					
внешний ресивер 220В - 24 В		внешний ресивер 220В - 24 В		внешний ресивер 220В - 24 В		встроенный радио приемник		внешний ресивер 220В - 24 В		внешний ресивер 220В - 24 В		внешний ресивер 220В - 24 В		встроенный радио приемник		внешний ресивер 220В - 24 В	
дополнительно		дополнительно		дополнительно		в комплекте		дополнительно		дополнительно		дополнительно		в комплекте		дополнительно	
Режим проводной 24 В или Radio on/off		Режим Radio on/off		Режим Radio Intellectual				Режим проводной 24 В или Radio on/off		Режим Radio on/off		Режим проводной 24 В или WIFI		Режим Radio on/off		Режим Radio on/off	

Передовые Технологии "nou xau" от ACUSTEK	Модели 220-240 V, 50/60 Hz		SIL-523E-I		SIL-660E-I		A50-170I		A50-170E		SIG-523E-I		SIG-562E		SIG-660E-I		SIG-874E-I		SIG-170I		SIG-185I		SYM-523E-I		SYM-150I		SYM-180I		SYM-180E		SIT-523E		A10-130I-E		A10-130I-I	
Цена (руб.)	60 450р.		75 950р.		82 150р.		97 650р.		48 050р.		60 450р.		66 650р.		79 050р.		72 850р.		83 390р.		35 650р.		43 090р.		51 150р.		63 550р.		26 350р.		33 790р.		33 790р.			
Количество патентов	7		8		12		14		4		5		5		5		8		12		3		7		7		11		3		7		7			
Система дистанционного включения	проводная 24 В или радио беспроводная				радио беспроводная или проводная 24 В				проводная 24 В или радио беспроводная				радио беспроводная или проводная 24 В				24 В или WIFI				радио беспроводная или проводная 24 В				24 В				радио беспроводная или проводная 24 В							
Ресурс карбоновых электрощеток, часов	800		1500		1500		1500		800		1500		800		1500		800		500		500		500		500		500		500		500		500			
Назначение	Бытовой		Полупроф		Полупроф		Полупроф		Полупроф		Бытовой		Профес		Проф.		Профес		Проф.		Бытовой		Бытовой		Бытовой		Бытовой		Бытовой		Бытовой		Бытовой			
возможность одновременной уборки	1 опер		1 опер		1 опер		1 опер		1 опер		1 опер		1 опер		2 опер.		1 опер		2 опер.		1 опер		1 опер		1 опер		1 опер		1 опер		1 опер		1 опер			
Вес, кг	13		15		15,9		15,9		11		12		12		14		12,7		14		11		11		11		11		8		9		9			
Размеры: высота/диаметр, см	89/36		90/41		90/35		90/35		81/34		81/37		77/37		78/35		77/37		82/32		80/31		80/31		80/31		56/32		57/29		57/29					
Установочные размеры	При установке силового агрегата DuoVac необходимо оставить свободное пространство: слева и справа по 12 см, сверху - 20 см, снизу 35 см																																			
Уровень звука, L <sub>max</sub> / L <sub>экв</sub> дБА/дБ	45/51		45/51		45/51		45/51		55/61		55/61		55/61		54/60		55/61		54/60		54/60		54/60		58/64		58/64		58/64		49/54		49/54			
Тип контейнера (DuoMax™ «пуля») патент	Постоянный - не бьющийся, не ржавеющий Торнадо - Циклон Pro DuoMax™, антистатичный, алюминий, система предотвращения образования царапин - патент																																			
Объем контейнера, литров	30		37		42,3		42,3		30		37		37		42,3		42,3		30		33,8		33,8		33,8		20		21,1		21,1					
Диаметр вакуумной воронки "ТОРНАДО", см	17		17		17		17		17		17		25		17		25		17		17		17		17		15		15		15					
Постоянный нано фильтр (0.1 мкм), см	17x30		17x30		17x30		17x30		17x30		17x30		25x33		17x30		25x33		17x30		17x30		17x30		17x30		15x20		15x20		15x20					
Дополнительный мусоросборник для гигиены, л	30 *		30 *		30 в к-те		30 в к-те		30 *		30 *		30 *		30 в к-те		30 в к-те		30 *		30 в к-те		30 в к-те		30 в к-те		7,5 *		7,5 в к-те		7,5 в к-те					
Высота подъема воды в трубе Ø 48, мм	3482		3759		3544		3544		3482		3544		3736		3482		3544		3482		3482		3482		3759		3759		3244		3061		3061			
Разряжение-вакуум (max), кПа	34,12		36,83		35,16		35,16		34,12		35,16		36,83		34,12		35,16		34,12		34,12		34,12		36,02		36,02		31,78		30,20		30,20			
Рекомендуемые: - площадь уборки, м²	550-350		1500-1100		1300-900		1300-900		700-350		800-600		1500-1100		2400-1700		1300-900		2400-1700		500-300		500-300		700-500		700-500		300-150		300-150		300-150			
количество точек подключения, единиц	6-10		16-20		14-18		14-18		6-10		12-16		16-20		20-25		12-16		20-25		6-10		6-10		10-12		10-12		4-7		4-7		4-7			
Max длина воздуховодов, м	65/90		100/125		100/125		100/125		65/90		80/110		100/125		130/180		100/125		130/180		65/90		65/90		85/110		85/110		45/60		45/60		45/60			
Марка двигателя Lamb Electric патент	защищенный "Bay Pass Quality" ручная сборка низкошумовой, высокоскоростной, повышенной надежности, с периферийным отводом воздуха, независимое охлаждение - патент																																			
Мощность двигателя, кВт	1x1.690		1x1.836		1x1.836		1x1.836		1x1.690		1x1.582		1x1.836		2x1.566		1x1.836		2x1.566		1x1.69		1x1.69		1x1.828		1x1.828		1x1.690		1x1.429		1x1.429			
Тип двигателя LAMB ELECTRIC	MOT-52-I/8A		MOT-198-I/8A		MOT-198-I/8A		MOT-198-I/8A		MOT-52-I/8A		MOT-42-I/14 A		MOT-198-I/8A		MOT-42-I/14 A		MOT-52-I/8A		MOT-42-I/14 A		MOT-52-I/8A		MOT-202-I/8 A		MOT-202-I/8 A		MOT-202-I/8 A		MOT-52-I/7A		MOT-208-I/6A		MOT-208-I/6A			
Тип электрощеток (защита карбоновый корпус)	MOT-42-11		MOT-26-11		MOT-26-11		MOT-26-11		MOT-42-11		MOT-26-11		MOT-26-11		MOT-42-11		MOT-26-11		MOT-42-11		MOT-26-11		MOT-42-11		MOT-202-11		MOT-202-11		MOT-202-11		MOT-42-11		MOT-208-11		MOT-208-11	
Аэроватт, North America/Евро	--/760		--/880		601/880		601/880		--/760		--/820		--/880		--/1090		601/880		601/880		523/760		523/760		653/810		653/810		--/660		502/660		502/660			
Поток воздуха (min/CFM max), м³/час	195/320		213/360		213/360		213/360		195/320		177/340		213/360		318/410		213/360		318/410		195/320		195/320		220/340		220/340		162/290		162/290		162/290			
Тип окончечных устройств	Пневморозетки и пневмосовки 24 вольт (ток постоянный) класса «Евростандарт» повышенной надежности - антистатик, АВС пластик - безопасность по евростандарту																																			
Длина уборочного шланга (штатная), м	до 15 метров (оптимальная длина 8.5 м - зона уборки 55 кв.м) уборочные шланги DuoVac герметичные, евростандартные, класс "Premium", "Prestige", "VIP Premium", "VIP Radio on/off", "VIP Radio Intellectual" повышенной надежности, могут использоваться щетки и насадки от любых типов импортных пылесосов. Уборочный шланг для Silentium с датчиком индикации контроля - DuoSmart™																																			
Общий коэффициент усиления силы всасывания	1,34		1,67		1,67		1,67		1,34		1,58		1,67		1,84		1,67		1,84		1,25		1,50		1,50		1,08		1,00		1,00					

Компания "НОУ ХАУ" оставляет за собой право изменения прайс - листа без предварительного уведомления. Защищено Международным Патентным Ведомством США Компания "НОУ ХАУ" является:

За текущей информацией о ценах и наличии оборудования просим обращаться в компанию "НОУ ХАУ" (812) 333-0-467 Эксклюзивным Представителем DUO VAC в России Авторизованным Сервисным Центром DUO VAC в России

международные сертификаты качества ISO 9000-14000, Demco, Nemco, Semco, UL, B, SA, CE, CCC